

WOOD PRIMER

ГРУНТ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Экологичный грунт с антисептиками защищает древесину от плесени, синевы и гнили, выравнивает впитываемость, повышает адгезию, обеспечивает устойчивость к влаге, снижает расход ЛКМ и увеличивает срок службы финишного покрытия



ОПИСАНИЕ

Этот экологичный грунт разработан специально для древесины, как внутри, так и снаружи зданий. Он укрепляет поверхность, выравнивает впитывающую способность и обеспечивает отличное сцепление с финишными покрытиями.

Благодаря антисептическим добавкам защищает древесину от грибка, плесени, синевы и гнили. Обеспечивает высокую стойкость к влаге и создает надежную основу для последующего нанесения краски Wood Paint, Chalky Furniture Paint и Wood Renovator OLSTA™.

Использование этого грунта снижает расход лакокрасочных материалов и увеличивает срок службы отделочного слоя. Идеальный выбор для долговечной и безопасной защиты деревянных поверхностей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт глубокого проникновения предназначен для укрепления и выравнивания впитывающей способности поверхностей из пиленной и строганной древесины снаружи и внутри зданий и помещений.

Улучшает сцепление с последующими слоями декоративно-защитных покрытий, способствует снижению их расхода.

Обеспечивает поверхности высокую устойчивость к влаге. Благодаря содержащимся в составе грунта антисептикам защищает древесину от поражения грибковыми микроорганизмами.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность	1 кг/м ²
Расход	0,1-0,2 кг/м ²

ПОДГОТОВКА:

Предназначен для грунтования новых поверхностей из пиленной и строганной древесины.

Подходит для обработки деревянных фасадов, вагонки, заборов, флагштоков, дверей, окон и т.д. Поверхность должна быть однородной, сухой и чистой.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед применением грунт перемешайте. Материал готов к применению, не требует разбавления. Для нанесения используйте кисть или ворсовый валик. Грунт наносится при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Полное высыхание покрытия – через 12 часов в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ
ПО НАНЕСЕНИЮ

