

# WALL & CEILING

## КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

Краска обеспечивает равномерное гладкое раскатывание без брызг и подтеков, создает идеально гладкое, паропроницаемое и легко очищаемое покрытие, экологична, сертифицирована для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях

Эта акриловая матовая краска подходит для окраски стен, потолков и декоративных элементов в доме. Благодаря высокой износостойкости и легкому нанесению Olsta Wall&Ceiling — идеальный выбор для любого помещения.

Наносится без брызг, не оставляет подтеков и следов от инструментов. После высыхания поверхность становится идеально гладкой и готова к уборке. Паропроницаемая — стены «дышат», а покрытие легко очищается от загрязнений.

Отлично подходит для часто используемых зон: коридоры, холлы, детские комнаты, спальни, гостиные и офисы. Сертифицирована для применения в детских учреждениях и больницах — экологична, безопасна и заботится о вашем здоровье.

### ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпаклевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer.

### НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.


### СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Связующее                                 | Акриловая дисперсия  |
| Разбавитель                               | Вода   |
| Ср. расход<br>(в один слой)               | 0,080 м²/мл  |
| Ср. сухой остаток для<br>базы А (масс. %) | 55-61  |
| ЛОС                                       | <5   |
| Плотность                                 | 1,3-1,35   |
| Температура нанесения                     | от +5 до +25°C   |
| Межслойная сушка                          | 4-6 часов  |
| Окончательный<br>набор прочности          | 28 дней  |
| Срок хранения                             | 36 месяцев при t° от<br>+5 до +25°C                                    |
| Базы под колеровку                        | А (светлые тона)<br>С (насыщенные тона)                                |
| Колеровка                                 | По каталогу OLSTA™<br>NORTHLAND, веерам<br>NSC, RAL, Monicolor<br>NOVA |

### КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



### СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



### ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

