

КРАСКА

ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ

Матовая, высокоукрывающая и износостойкая краска устойчива к атмосферным воздействиям, экологически безопасна и легко наносится

Эта высококачественная и долговечная акриловая краска идеально подходит для окрашивания фасадов жилых и общественных зданий. Формирует прочное матовое покрытие, которое выдерживает любые погодные условия: дождь, солнце, ветер.

Краска легко наносится, не оставляет подтеков и создаёт равномерное покрытие. Благодаря повышенной износостойкости и долговечности (не менее 10 лет) она сохраняет привлекательный внешний вид даже в сложных условиях.

Высокоукрывающая — меньше слоёв, больше экономии. Экологичная и безопасная.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстаяющие слои старых покрытий удалить. Трешины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлёвочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой налажданной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешать краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0,1 м²/л
ЛОС	<5
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного вы- сыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +30°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По вееру NSC



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

