

INTERIOR & EXTERIOR PRIMER

ГРУНТ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Экологичный грунт укрепляет основание, выравнивает впитываемость, повышает адгезию, обладает высокой проникающей способностью, снижает расход ЛКМ и увеличивает срок службы финишного покрытия

Эта универсальная грунтовка подходит как для внутренних, так и для наружных работ. Она глубоко проникает в минеральные поверхности: бетон, кирпич, цементную штукатурку, гипсовые и газобетонные основания, а также ДСП и ДВП.

Благодаря высокой проникающей способности укрепляет поверхность, выравнивает её впитывающую способность и значительно снижает расход финишного лакокрасочного покрытия. Улучшает сцепление с последующими слоями декоративных материалов, делая покрытие более прочным и долговечным.

Можно использовать на старых покрытиях с хорошей несущей способностью — матовых декоративных штукатурках и красках. Готова к применению, без растворителей, почти без запаха, быстро сохнет.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Трешины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлёвку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением грунтовку тщательно перемешать. Грунтовка готова к применению. На нормально и сильно впитывающие основания нанести грунтовку с помощью кисти, интенсивно, в один проход. Допускается наносить материал валиком и затем распределять кистью. При необходимости (для сильно впитывающих подложек) наносить грунтовку в 2 слоя методом "мокрое по мокрому". На гипсовые основания и для обеспыливания поверхности нанести материал валиком. Начинать работу снизу вверх для предотвращения подтёков и перегруntования поверхности. Во время нанесения необходимо избегать образования глянцевого слоя (блестящей поверхности) при грунтовании. Работать при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Время высыхания материала может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность 1,01 кг/м²

Расход (в один слой) 0,1 л/м²

Температура нанесения от 5°C до 25°C

Межслойная сушка 1 час

Полное время высыхания 24 часа

Цвет Прозрачный

Срок хранения 24 месяца

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Продукт предназначен для подготовки минеральных оснований, для наружных и внутренних работ.

Грунтовка обладает высокой проникающей способностью, укрепляет основание и снижает впитывающую способность минеральных подложек (известково-цементные штукатурки, кирпич, бетон, гипсовые основания), повышает адгезию к последующим покрытиям дисперсионными материалами. Можно применять на старые покрытия с хорошей несущей способностью, а также ранее окрашенные дисперсионные матовые штукатурки и краски. Не содержит растворителей, практически без запаха, быстро высыхает, уменьшает расход краски.

ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

