

CEILING

КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Высокоукрывающаяся, безупречно белая краска легко наносится, обеспечивает равномерное гладкое раскатывание без брызг и подтеков, самогрунтующаяся на гипсокартоне, визуально скрывает мелкие дефекты и сертифицирована для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях

Эта акриловая белая краска создана специально для потолков. Глубокоматовая — без блеска и бликсов, с высоким процентом белизны (98%), что делает её невероятно чистой и свежей.

Краска легко скрывает мелкие неровности, делая потолок идеально ровным на глаз. Красится без брызг и подтеков, раскатывается гладко. Часто хватает одного слоя — краска скрывает мелкие дефекты и зачастую выполняет роль грунта, особенно на гипсокартоне.

Идеально подходит для потолков в спальнях, детских, офисах, холлах и других помещениях. Сертифицирована для использования в детских садах и больницах — безопасна, экологична и заботится о вашем здоровье.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Треугольники и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Полный набор прочности через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Стиролакриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0, 10 л/м²
Сухой остаток (масс. %)	55-61
ЛОС	<5
Плотность	1,48-1,5
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

