

WOOD PAINT

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Устойчива к атмосферным и УФ-воздействиям, не растрескивается, сохраняет эластичность, содержит антисептики для защиты от гнили, грибка и плесени, а также воск, уменьшающий выделение танинов; легко наносится без подтеков, сертифицирована для детских и лечебно-профилактических учреждений, срок службы покрытия — не менее 15 лет

Эта шелковисто-матовая водная краска идеально подходит для декоративной отделки деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений: заборы, вагонка, брус, обшивочные доски и фасады. Образует эластичное покрытие, которое не трескается и сохраняет прочность даже при перепадах температур.

Благодаря антисептическим добавкам защищает древесину от гнили, плесени и грибка. Содержит воск, который дополнительно убережёт дерево от влаги и грязи. Устойчива к солнцу (УФ-излучению), дождю и другим погодным условиям.

Наносится легко, без подтеков, растеканий и пятен. Сертифицирована для применения в детских учреждениях — экологична и безопасна. Срок службы до 15 лет — это надёжная защита и стильный вид одновременно.

ПОДГОТОВКА:

Очистите поверхность от грязи и посторонних включений, загрязнённые и заплесневелые участки обработайте специальным составом; ранее неокрашенные и ранее окрашенные поверхности загрунтуйте грунтом Wood Primer, удалите отслаивающуюся краску (при наличии), смолу и обработайте сучки. Затем окрасьте краской по дереву, уделяя особое внимание торцам; не оставляйте древесину незагрунтованной или неконсервированной.

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Наносить широкой кистью, валиком или краскопультом. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания, с использованием слабощелочных моющих средств.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Wood Paint

КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ВНУТРИ И СНАРУЖИ ПОМЕЩЕНИЙ,
ШЕЛКОВИСТО-МАТОВАЯ, МОЮЩАЯСЯ,
ОСТАНАВЛИВАЕТ РАЗРУШЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия, восковая эмульсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0,13 м ² /л
ЛОС	<5
Плотность (кг/м ²)	1,22-1,24
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРИАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

