

# КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ, СТЕН И ПОТОЛКОВ

Экологически чистая, влагостойкая и укрывистая краска практически без запаха, легко наносится, не даёт трещин и выдерживает влажную уборку

Эта матовая белая краска — универсальное решение для всех типов поверхностей: обои (и обои под покраску), стены, потолки. Без резкого запаха, безопасна в детских комнатах. Идеально подходит для тех, кто хочет покрасить быстро, качественно и без лишних хлопот.

Хорошо укрывает поверхность, не трескается, легко наносится кистью или валиком. После высыхания её можно протирать влажной тряпкой. Подходит как для жилых домов, так и для офисов, школ и других общественных помещений.

## ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть чистой, сухой, ровной и прочной. Имеющиеся на поверхности остатки отслаивающихся старых покрытий, в том числе меловую побелку, тщательно удалить. Промыть мыльным раствором, затем сполоснуть водой и высушить.

Поверхности, ранее окрашенные эмалью или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Дефекты поверхности зашпатлевать, отшлифовать.

Для укрепления поверхности, её обеспыливания и уменьшения впитывающей способности обработать грунтом глубокого проникновения Olsta Interior&Exterior Primer.

## НАНЕСЕНИЕ:


Наносить кистью, валиком или краскопультом в один-два слоя. При нанесении первого слоя допускается разбавление краски водой до 10%, финишный слой рекомендуется наносить без разбавления. Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

## СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Стиролакриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0, 80 м <sup>2</sup> /л
ЛОС	<5
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	24 месяца при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	А (светлые тона) С (насыщенные тона)
Колеровка	По вееру NCS



## ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

