

CERAMIC PAINT

КРАСКА КЕРАМИЧЕСКАЯ

Глубокоматовая краска с керамическими микросферами обеспечивает ультраустойчивое и надежное покрытие, устойчивое к интенсивному износу и влажному истиранию, легко наносится без подтеков

Эта сверхпрочная краска создана, чтобы выдерживать всё: частые уборки, удары, царапины. Благодаря керамическим микросферам покрытие получается надёжным, долговечным и устойчивым к повреждениям.

Универсальная и экологичная, она отлично подходит для детских комнат, коридоров, офисов и других помещений с высокой проходимостью. Красится легко — не оставляет подтеков и следов от инструментов.

Безопасна благодаря инновационной технологии производства без использования токсичных веществ (APEO free). Идеально подходит для стен и потолков как в доме, так и в коммерческих помещениях. Просто подготовьте поверхность, нанесите два слоя — и наслаждайтесь безупречным результатом.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отстающие слои старых покрытий удалить. Треугольники и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щётки или пылесосом. Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer.

НАНЕСЕНИЕ:


Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт. Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C. Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды. Полный набор прочности через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Акриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0, 10 л/м²
ЛОС	<5
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного вы- сыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	24 месяца при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ
ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

