



WAGNER

Ö
ölsta®

SprayGuide

ГИД ПО РАСПЫЛЕНИЮ



Материал	Тип форсунки	Размер форсунки	Разбавление	Давление при распылении	
 Pigmented Primer		TT-3	517	10%	180 бар
 Ceiling		TT-3	517	5-7%	180 бар
 Wall&Ceiling		HEA	515	0-5%	140 бар
 Office&Hall		HEA	515	0-5%	130-140 бар
 Kitchen&Bathroom		TT-3	515	5%	160-170 бар
 Kids&Bedroom		TT-3	515	5-7%	160-170 бар
 Wood Paint		HEA	413	5%	100 бар
 Wood&Metal		HEA	515	0%	100-110 бар
 Exterior Acrylic		TT-3	517	5-7%	180-190 бар
 Exterior Silicone		TT-3	515	5%	180 бар

HEA | HIGH EFFICIENCY
AIRLESS



ölsta®

— ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
КРАСКИ ДЛЯ ФАСАДОВ
И ИНТЕРЬЕРОВ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ,
ИННОВАЦИОННОСТЬ,
КАЧЕСТВО

Рецептуры красок ÖLSTA, разработанные в Финляндии, отвечают европейским стандартам качества, безопасности и экологии, что подтверждено исследованиями и многоуровневым тестированием независимой лаборатории CH-Polymers Oy Finland.

IDG
INTERRA
DECOR GROUP

WAGNER



www.olsta.ru