

KIDS & BEDROOM

КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПАЛЕЙ

Уникальная гипоаллергенная краска легко наносится без подтеков, устойчива к бытовым загрязнениям, характерным для детских комнат, легко очищается и сертифицирована для использования в детских и лечебно-профилактических учреждениях

Эта полностью гипоаллергенная (ЛОС <1) и прочная матовая краска специально создана для использования в детских комнатах и спальнях. Её уникальная формула делает её безопасной для чувствительных детей: она не содержит токсичных веществ, вызывающих аллергию.

Покрытие легко моется от пятен, следов и других загрязнений, которые часто остаются после игр или рисования. Краска наносится удобно — без подтеков и растеканий, создает ровную и матовую поверхность.

Сертифицирована для применения в детских учреждениях и медицинских помещениях — это гарантия качества, экологичности и безопасности. Идеальный выбор, если вы хотите оформить помещение с заботой о здоровье всей семьи.

ПОДГОТОВКА:

Поверхность должна быть однородной, выровненной, сухой и чистой. Имеющиеся непрочные части и отставшие слои старых покрытий удалить.

Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпаклевочных составов. Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.

Предварительно обработать поверхность грунтом глубокого проникновения Interior & Exterior Primer

НАНЕСЕНИЕ:

Перед нанесением тщательно перемешайте краску. Для нанесения используйте валик, кисть или краскопульт.

Окрашивание поверхности производить в два слоя при температуре воздуха и поверхности от 5°C до 25°C.

Второй слой нанести через 4-6 часов после первого. Время высыхания материалов может меняться в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.

Влажная уборка окрашенной поверхности может производиться не ранее, чем через 28 дней после окрашивания.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ



Kids & Bedroom

КРАСКА ДЛЯ ДЕТСКИХ И СПАЛЕЙ

МАТОВАЯ, МОЮЩАЯСЯ, УНИКАЛЬНАЯ ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ФОРМУЛА

~110 м²
в 1 слой
9 л

UNLIMITED
спектр цветов
беспримесный
спектр цветов

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ
формула

для детских
учреждений

устойчивость
к влажному износу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	Стиролакриловая дисперсия
Разбавитель	Вода
Ср. расход (в один слой)	0, 080 м ² /л.
Сухой остаток (масс.%)	55-61
ЛОС	<1
Плотность (кг/м ²)	1,3-1,35
Температура нанесения	от +5 до +25°C
Межслойная сушка	4-6 часов
Время полного высыхания покрытия	24 часа
Окончательный набор прочности	28 дней
Срок хранения	36 месяцев при t° от +5 до +25°C
Базы под колеровку	A (светлые тона) C (насыщенные тона)
Колеровка	По каталогу OLSTA™ NORTHLAND, веерам NSC, RAL, Monicolor NOVA

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА, %



КЛАСС УСТОЙЧИВОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ ПО СТАНДАРТУ DIN EN 13300



ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

